

Informácie pre zákazníkov, návod na používanie a k obsluhu oceľových bezpečnostných interiérových vchodových dverí

Skladovanie, preprava: do zabudovania vo zvislej stojacej polohe, nápismi hore, na suchom, uzatvorenom mieste chránenom od poveternostných vplyvov.

Použitie: **Interiérové** kovové bezpečnostné vchodové dvere bytov a domov uzamykateľné v 6 bodoch (16 trňov). Z ťažko horľavého materiálu, nie ohňovzdorné.

- Na predajnom mieste odkontrolujeme neporušenosť obalu.

- **Pred zabudovaním odkontrolujeme kvalitu dverí, ich neporušenosť a úplnosť dielcov.**
PO ZABUDOVANÍ ZÁRUKU NA ESTETICKÉ CHYBY NEPRIJÍMAME!

Ochrannú fóliu po zabudovaní odstráňme.

Dielce: dvere so zárubňou a zámkou, na zárubni 2+6 kľúčov, v osobitnej škatuli kľučka so znakom, 6 ks kovových hmoždiniek, tyčka ku kľučke, uzávery, 2 ks skrutiek, popisy.

V balíku na zárubni je 6 normálnych kľúčov a dva servisné kľúče používané pri montáži, ktoré pri používaní normálnych kľúčov už nie je možné používať.

Pri používaní zvončeka vytiahnime malé plastové puzdro na batérie, ktoré sa nachádza v hrane dverí na strane kľbového závesu, a vložme do neho 2 ks alkalických batérií typu AA, potom ho zasuňme späť do telesa dverí.

Kľúče: sú 2 sady kľúčov (k dolnej, hornej zámke)

K dolnej zámke: 2 ks červené (montážne kľúče), 1 ks žltý (kľúč majstra), 5 ks čiernych (konečných kľúčov)

K hornej zámke: 2 ks čierne (montážne kľúče), 1 ks žltý (kľúč majstra), 5 ks červených (konečných kľúčov).

Ak ste sa presvedčili, že dvere sa zatvárajú dokonale, tak sa uskutoční zaostrovanie kľúčov. Kľúčom majstra z vonka aj z vnútra zamkneme a odomkneme dvere v otvorenom stave. Bola zaostrená siedma trň a dvere sa dajú odomknúť a zamknúť len konečnými kľúčmi. Pri hornej zámke treba realizovať ten istý úkon.

Presvedčíme sa, že následne už dvere nefungujú s montážnym kľúčom, vtedy treba zničiť servisné kľúče a kľúč majstra (tieto kľúče sa už nesmú používať, lebo dvere sa zablokujú).

Zabudovanie: Pri zabudovaní postavme dvere v smere použitia, podoprieme ich a namontujeme kľučku so skrutkami, potom skontrolujeme jej fungovanie, chod cylindra.

Skrutky držiace ochranný štít vložky do zámky zaskrutkujte zo strany bytu, resp. ich skontrolujte. Potom postavte zárubňu do otvoru a vodováhou ju spresnite na strane kľbového závesu, na druhej strane treba jej polohu prispôbiť ku krídlu dverí. Nad zárubňou je povinné premostenie. Potom otvorte dvere, krídlo dverí neodkvačte, ale podoprite zdola klinmi.

Stranu s kľbovým závesom nastavíme do zvislej polohy a prichytíme na boku 3 skrutkami o stenu. Odstránime klin. Zárubňu prispôbíme ku krídlu dverí a tak ju prichytíme o stenu. V kotviacich bodoch umiestnite klíny z tvrdého dreva vo veľkosti zodpovedajúcej škáre medzi zárubňou a stenou, aby pri kotvení kotviace prvky neodtiahli zárubňu v smere steny. Čo priťažší zatváranie dverí (zárubňa sa nesmie zdeformovať, krídlo neprehneme). Treba zachovať pravý uhol, rovnú polohu a dolná hrana prahu má byť pri montáži vo výške hornej hrany budúcej podlahy. Potom škáru, ktorá zostane, vyplňte PUR penou a zakryte uzáverom. Následne uzavrite škáru z vonka vodonepriepustným tesnením, resp. väčšie škáry murovacím materiálom alebo krycou lištou vyhotovenou podľa vlastných požiadaviek. Skrutkami pántov môžete vykonať drobné nastavenia.

Za chyby vzniknuté zo zabudovania záruku neprijímame. Zabudovanie má vykonať odborník.

Gumové tesnenie raz v roku ošetríte silikónom v záujme udržania jeho pružnosti. Dverové pánty a kovania, zámku, vložku do zámky, západku, kľúče natrite raz v roku olejom.

Nastavenie škár, keď je potrebné, vykonajte na dverových pántoch imbusovým kľúčom.

Povrch dverí čistíte teplou vodou s malým množstvom pracieho prostriedku, nepoužívajte látky s obsahom alkoholu alebo iného rozpúšťadla, škrabance môžete opraviť štiftami rovnakej farby používanými aj pri politúrovaní áut. Prah sa v prípade väčšieho upotrebovania dá uchrániť prilepením gumového povrchu.

Záruka, garancia zanikne, ak

- Zabudovanie sa uskutoční iným spôsobom a v inej oblasti použitia ako to bolo popísané a následkom toho nastane poškodenie.
- Skladovanie a preprava nebola odborná, zabudovanie bolo nesprávne, chýbala údržba.
- Zabudovanie nebolo uskutočnené odborníkom.
- V prípade nesprávneho používania alebo zámerného poškodenia.

NAHLÁSENIE CHYBY POČAS TRVANIA GARANCIE JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ NA MIESTA NÁKUPU SPOLU S FAKTÚROU A ZÁRUČNÝM LISTOM, KU KTORÉMU JE POTREBNÉ AJ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA O ZHODE.

REALTHERM Slovakia s.r.o.
Maloveská 61/3, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 907 105420
IČO: 46 306 676