

Popis výrobků:

Jednokřídlové a dvoukřídlové interiérové protipožární dřevěné plně profilované otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni - konkrétně se jedná o požární dveře typu Claudius, Troja, Odysseus, Quatro, Dakota, Montana, Oregon. Tento požární uzávěr osazený příslušným kováním dělí prostory na požární úseky a únikové cesty.

Charakteristické vlastnosti:**Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře:**

Třída požární odolnosti (ČSN EN 1634-1)	EW 30
Druh konstrukce (ČSN EN 73 0810)	DP3 (dřevěné dveře)
Třída trvanlivost samozavírání (ČSN EN 1191)	C0 - C4 (dle osazeného stavebního kování)
Třídy mechanické pevnosti (ČSN EN 1191)	4 (ČSN EN 947), 3 (ČSN EN 948); 2 (ČSN EN 949); 4 (ČSN EN 950)
Jmenovité rozměry dveří	600 – 700 – 800 – (900) – 1250 – 1450 – 1650 – 1850 / 1970 mm (jmenovité šířky / výška)
Tloušťka dveří a rozměry polodrážky	44 mm a 15/26 mm (šířka / hloubka polodrážky)
Dveře vyráběny, osazené zámkem a 3 ks závěsů	v souladu s ČSN
<ul style="list-style-type: none"> Dveře lze osadit do požární ocelové zárubně s těsněním nebo bez těsnění Dveře lze osadit do požární obložkové zárubně typu SEPOS EW/EW 30 DP3. Dveře lze osadit do stávající ocelové zárubně za konkrétních podmínek (viz Průvodní dokumentace požárních dveří) Dveře lze podřezávat max. o 25 mm. Minimální jmenovitá šířka pasivního křídla je 600 mm (tzn. dvoukřídlové dveře 1450/1970 mm se mohou např. skládat z aktivního křídla o jmenovité šířce 800 mm a z pasivního křídla o jmenovité šířce 600 mm). Dvoukřídlové dveře typu LUME EXTRA Profil o rozměru 1250/1970 mm mohou být sestaveny pouze ze dvou křídel (aktivní a pasivní), každé o jmenovité šířce 600 mm. Další jmenovité šířky pasivního křídla jsou: 700, 800, 900 mm. Montáž a kontrola PBZ musí být provedena oprávněnou osobou výrobcem. 	

Katalogové ceny výrobce Masonite CZ:

ROZMĚR DVEŘÍ [mm]		Jednokřídlové dveře				Dvoukřídlové dveře				
		600/1970	700/1970	800/1970	900/1970	1250/1970	1450/1970	1650/1970	1850/1970	
CENA dle typu dveří a povrchové úpravy	DAKOTA	hladké bílé	3990,-		Rozměr není u tohoto typu dveří k dostání	7990,-				Rozměr není u tohoto typu dveří k dostání
	MONTANA	hladké bílé	3990,-			7990,-				
	OREGON	hladké bílé	3990,-			7990,-				
	QUATRO	hladké bílé	3800,-				7750,-			
	CLAUDIUS	texturované bílé	4250,-				8500,-			
	ODYSSEUS	texturované bílé	4250,-				8500,-			
	TROJA	texturované bílé	4250,-				8500,-			

- Požární profilované dveře v povrchové úpravě dle vzorníku barev RAL se řídí příplatkovou tabulkou uvedenou v platném ceníku Masonite CZ.
- Požární dveře typu DAKOTA, MONTANA, OREGON, QUATRO je možné vyrobit s vysoce odolným bílým PUR lakem (viz platné znění ceníku Masonite CZ)
- Standardní požární zámek a dveřní 3 ks závěsů jsou zahrnuty do cen. Ceny dalších dveřních doplňků (dveřní protipožární kukátku, okopový plech, padací prahová lišta...) se řídí dle platného ceníku.
- Ceny příslušných požárních zárubní jsou naceněny dle platného ceníku Masonite CZ.

Dostupnost (doba výroby):

jednokřídlové dveře	dvoukřídlové dveře	požární obložková zárubeň
4 týdny	4 týdny	4 týdny
<ul style="list-style-type: none"> Dveře s povrchovou úpravou PUR nebo dle vzorníku barev RAL jsou vyráběny do 6 týdnů. 		

Certifikáty, prohlášení o shodě, prohlášení o obecné bezpečnosti, průvodní dokumentace požárních dveří LUME EXTRA jsou ke stažení v sekci **informace ke stažení** na webových stránkách výrobce Masonite CZ: www.masonite.cz

Více informací o možnostech zabudování do stavby a doporučeném dveřním kování naleznete v Průvodní dokumentaci požárních dveří LUME EXTRA a jejich odvozené varianty (verze 04/2016).

Montáž a kontrola požární bezpečnostního zařízení (PBZ) musí být provedena oprávněnou osobou výrobcem.